



DATENBLATT

Twin Kombinationen

**PROFESSIONAL
AIR CONDITIONER**

Midea Europe GmbH



TWIN KOMBINATIONEN

Eine Außeneinheit kann mit zwei Inneneinheiten (im Synchron-Betrieb) verbunden werden.



TWIN KOMBINATIONEN



Modellbezeichnung			MOX430-24HFN8-ME	MOD30-36HFN8-ME	MOE30-48HFN8-ME	
Nennleistung Kühlen			kW	7,03	10,55	14,07
Lesitungsaufnahme	max.	W	3700	5000	6900	
Stromaufnahme	max.	A	19	10	13	
Schalldruckpegel			dB (A)	60	63	63,5
Maße BxTxH			mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333
Gewicht			kg	43,9	80,5	103,7
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50	400/3/50	
Empf. Stromzuleitung (Außen)			Adern x mm²	3x2,5	5x2,5	
Empf. Steuerleitung (Außen – je Inneneinheit)			Adern x mm²	5x1,5		
Empf. Absicherung (träge)			A	20	25	25
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
	Saugleitung	mm (Zoll)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	
Max. Gesamtleitungslänge L+L1+L2 L=Außengerät bis Verteiler L1, L2= Verteiler bis Innengerät 1 bzw. 2			m	30	30	50
max. Leitungslänge L1 bzw. L2			m	15	15	15
max. Längendifferenz L1-L2			m	10	10	10
Kältemittel				R32		
Kältemittelfüllmenge			kg	1,5	2,4	2,9
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungs- länge			g/m	24	24	24
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50		
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-15 / 24		

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.

Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Mögliche Kombinationen			
Außeneinheit	MOX430-24HFN8-ME	MOD30-36HFN8-ME	MOE30-48HFN8-ME
Twin Kit	FQZHN-01D	FQZHN-01D	FQZHN-01D
Flextruhe Wand/ Decke		2x MUEU-18FNXD0-ME	2 x MUE-24FNXD0-ME
Kassettengerät			2 x MCD1-24FNXD0-ME
Blende			2 x T-MBQ4-04A1
Kanalgerät	2 x MTIU-12FNXD0-ME	2 x MTIU-18FNXD0-ME	2 x MTI-24FNXD0-ME

Optionales Zubehör siehe Seite 54/55.

Haben Sie Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!




Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte!

Midea kümmert sich sowohl in der Pre-Sales- als auch in der Post-Sales-Phase um Sie.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Adressen.



www.midea.com



Midea Europe GmbH



Zur schnellen
Fehleranalyse



pac-meg@midea.com



+49 (0) 6196 90 20- 199



Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn