



LCAC Floor Standing

“Desain Floor Standing yang memperindah ruangan”.



HORIZONTAL SWING

A : Swing yang dapat bergerak ke kanan dan kiri.
B : Aliran udara yang merata keseluruh ruangan.



AUTO RESTART

A : Otomatis menyala setelah listrik padam.
B : Tidak perlu menyalakan dan mensetting ulang unit AC.



CIA

A : Sistem proteksi pada AC saat kebocoran pipa, dan memberikan kode EC (IC Program menonaktifkan sistem).
B : Hemat waktu perbaikan, kerusakan tidak menyebar.

Spesifikasi	Model	Floor Standing
	PK	2
Kapasitas	Btu/h	20,000
Model	Indoor	MFGB2-18CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-18CRN1-B(O)
Power Supply	V,Hz,Ph	220-240,50,1
Daya Listrik	W	2,030
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	510x355x1,750
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	770x300x555
EER	W / W	2.89
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2)
Spesifikasi	PK	2.5
Kapasitas	Btu/h	24,000
Model	Indoor	MFGB2-24CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-24CRN1(O)
Power Supply	V,Hz,Ph	220-240,50,1
Daya Listrik	W	2,450
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	510x240x1,695
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	845x363x702
EER	W / W	2.87
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8)

Spesifikasi	PK	5
Kapasitas	Btu/h	48,000
Model	Indoor	MFGB2-48CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-48CRN1(O)
Power Supply	V,Hz,Ph	380-415,50,3
Daya Listrik	W	5,250
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	540x410x1,825
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	900x350x1,170
EER	W / W	2.68
Panjang Pipa	M	50
Perbedaan Tinggi	M	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4)
Spesifikasi	PK	7
Kapasitas	Btu/h	60,000
Model	Indoor	MFGB-60CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-60CRN1(O)
Power Supply	V,Hz,Ph	380-415,50,3
Daya Listrik	W	6,000
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	610x390x1,925
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	900x350x1,170
EER	W / W	2.93
Panjang Pipa	M	50
Perbedaan Tinggi	M	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4)



LCAC Floor Standing

“Desain floor standing dengan pilar untuk memperindah ruangan”.



110° HORIZONTAL SWING

A : Desain lubang udara yang memutar untuk aliran udara yang kuat.

B : Pendinginan merata ke seluruh ruangan.



GOLDEN FIN EVAPORATOR

A : Lapisan anti karat gold fin pada evaporator.

B : Tahan dari korosi dengan pemakaian yang lama.



CIA

A : Sistem proteksi pada AC saat kebocoran pipa, dan memberikan kode EC (IC Program menonaktifkan sistem)

B : Hemat waktu perbaikan, kerusakan tidak menyebar.

Spesifikasi	Model	Floor Standing
	PK	2.5
Kapasitas	Btu/h	24,000
Model	Indoor	MFYA-24CRN1 (I)
	Outdoor	MOUD-24CRN1(O)
Power Supply	V,Hz,Ph	220-240,50,1
Daya Listrik	W	2,425
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	405x405x1,775
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	890x342x673
EER	W / W	2.9
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2in)