



## AC MSAF



“Air Conditioner khusus untuk daerah tropis & pesisir pantai, dengan pendinginan yang cepat, aman & awet”.

### SUPER COOL



A : Pendinginan cepat 17° C hanya dengan satu tombol.

B : Tidak perlu menunggu lama.

### PRIME GUARD™



A : Lapisan anti karat gold fin pada evaporator & kondensor.

B : Lapisan perlindungan terbaik , anti korosi dengan pemakaian yang lebih lama.

### LED DISPLAY



A : Menampilkan indicator temp. Pada indoor.

B : Mudah mengatur suhu ruangan.

Spesifikasi	Model	MSAF
	PK	0.5
Kapasitas	Btu/h	4,500
Model	Indoor	MSAF-05CRN2 (I)
	Outdoor	MSAF-05CRN2 (O)
Min/Max Volt	V	160/240
Daya Listrik	W	350
Indoor	WxDxH (mm)	715x194x285
Outdoor	WxDxH (mm)	681x285x434
EER	(Btu/h) / W	12.86
Panjang Pipa	M	20
Perbedaan Tinggi	M	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8in)
Tingkat Bintang	★	★★★★
Spesifikasi	PK	0.75
Kapasitas	Btu/h	7,000
Model	Indoor	MSAF-07CRN1 (I)
	Outdoor	MSAF-07CRN1 (O)
Min/Max Volt	V	160/240
Daya Listrik	W	640
Indoor	WxDxH (mm)	715x194x285
Outdoor	WxDxH (mm)	681x285x434
EER	(Btu/h) / W	10.94
Panjang Pipa	M	20
Perbedaan Tinggi	M	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8in)
Tingkat Bintang	★	★★★★

Spesifikasi	PK	1
Kapasitas	Btu/h	9,000
Model	Indoor	MSAF-09CRN2 (I)
	Outdoor	MSAF-09CRN2 (O)
Min/Max Volt	V	160/240
Daya Listrik	W	800
Indoor	WxDxH (mm)	805x194x285
Outdoor	WxDxH (mm)	681x285x434
EER	(Btu/h) / W	11.25
Panjang Pipa	M	20
Perbedaan Tinggi	M	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8in)
Tingkat Bintang	★	★★★★★
Spesifikasi	PK	1.5
Kapasitas	Btu/h	12,000
Model	Indoor	MSAF-12CRN2 (I)
	Outdoor	MSAF-12CRN2 (O)
Min/Max Volt	V	160/240
Daya Listrik	W	1,000
Indoor	WxDxH (mm)	805x194x285
Outdoor	WxDxH (mm)	770x300x555
EER	(Btu/h) / W	12.00
Panjang Pipa	M	20
Perbedaan Tinggi	M	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2in)
Tingkat Bintang	★	★★★★★

Spesifikasi	PK	2
Kapasitas	Btu/h	18,000
Model	Indoor	MSAF-18CRN2 (I)
	Outdoor	MSAF-18CRN2 (O)
Min/Max Volt	V	160/240
Daya Listrik	W	1,450
Indoor	WxDxH (mm)	957x213x302
Outdoor	WxDxH (mm)	770x300x555
EER	(Btu/h) / W	12.41
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2in)
Tingkat Bintang	★	★★★★
Spesifikasi	PK	2,5
Kapasitas	Btu/h	24,000
Model	Indoor	MSAF-24CRN1 (I)
	Outdoor	MSAF-24CRN1 (O)
Min/Max Volt	V	160/240
Daya Listrik	W	1,950
Indoor	WxDxH (mm)	1,038x220x327
Outdoor	WxDxH (mm)	946x410x810
EER	(Btu/h) / W	12.31
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8in)
Tingkat Bintang	★	★★★★