



## LCAC Ceiling & Floor

“Desain Ceiling yang memperindah ruangan”.



### 3D AIR FLOW

- A : Aliran udara yang menyebar keseluruh ruangan.
- B : Pendinginan yang menyeluruh kebagian sudut ruangan.



### 2 STYLE INSTALLATION

- A : Unit bisa di instal berdiri di lantai atau gantung di Ceiling.
- B : Instalasi yang mudah, dapat di tempatkan di seluruh ruangan.



### CIA

- A : Sistem proteksi pada AC saat kebocoran pipa, dan memberikan kode EC (IC Program menonaktifkan sistem).
- B : Hemat waktu perbaikan, kerusakan tidak menyebar.

Spesifikasi	Model	Ceiling Floor
	PK	2
Kapasitas	Btu/h	18,500
Model	Indoor	MUER-18CRN1 (I)
	Outdoor	MOUC-18CRN1 (O)
Power Supply	V,Hz,Ph	220-240,1,50
Daya Listrik	W	2,110
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1,068x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	770x300x555
EER	W / W	2.57
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2in)
Spesifikasi	PK	2.5
Kapasitas	Btu/h	24,000
Model	Indoor	MUER-24CRN1 (I)
	Outdoor	MOUC-24CRN1 (O)
Power Supply	V,Hz,Ph	220-240,1,50
Daya Listrik	W	2,630
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1,068x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	845x363x702
EER	W / W	2.67
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8in)

Spesifikasi	PK	4
Kapasitas	Btu/h	36,000
Model	Indoor	MUER-36CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-36CRN1-B (O)
Power Supply	V,Hz,Ph	380-415,3,50
Daya Listrik	W	3,600
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1,285x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	946x410x810
EER	W / W	2.93
Panjang Pipa	M	30
Perbedaan Tinggi	M	20
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4in)

  

Spesifikasi	PK	5
Kapasitas	Btu/h	48,000
Model	Indoor	MUER-48CRN1 (I)
	Outdoor	MOUC-48CRN1 (O)
Min/Max Volt	V	380-415,3,50
Daya Listrik	W	5,060
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1,285x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	900x350x1,170
EER	(Btu/h) / W	2.78
Panjang Pipa	M	50
Perbedaan Tinggi	M	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4in)

Spesifikasi	PK	7
Kapasitas	Btu/h	55,000
Model	Indoor	MUER-60CRN1 (I)
	Outdoor	MOUC-60CRN1 (O)
Min/Max Volt	V	380-415,3,50
Daya Listrik	W	6,400
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1,650x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	900x350x1,170
EER	(Btu/h) / W	2.52
Panjang Pipa	M	50
Perbedaan Tinggi	M	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4in)