



LCAC Round Cassette



“Air Conditioner dengan pendinginan ke segala arah”.

360° ROUND FLOW PANEL



A : Aliran udara yang menyeluruh di semua bagian ruangan.

B : Pendinginan merata.

SLIM DESAIN



A : Desain unit yang slim.

B : Mudah dalam instalasi dan mudah di tempatkan dimanapun.

TURBO COOLING



A : Mempercepat pendinginan , dalam waktu singkat.

B : Pendinginan cepat , tidak butuh waktu lama.

Spesifikasi	Model	Round Cassette
	PK	2
Kapasitas	Btu/h	18,000
Model	Indoor	MCA3-18CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-18CRN1-B (O)
	Panel	T-MBQ4-03E
Power Supply	V,HZ,Ph	220-240,50,1
Daya Listrik	W	2,020
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	570x570x260
Panel	WxDxH (mm)	647x647x50
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	770x300x555
EER	W / W	2.61
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4in)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2in)
Spesifikasi	PK	2.5
Kapasitas	Btu/h	25,000
Model	Indoor	MCD-24CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-24CRN1 (O)
	Panel	T-MBQ-02C1
Power Supply	V,HZ,Ph	220-240,50,1
Daya Listrik	W	2,600
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	840x840x205
Panel	WxDxH (mm)	950x950x55
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	845x363x702
EER	W / W	2.82
Panjang Pipa	M	25
Perbedaan Tinggi	M	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8in)

Spesifikasi		PK	4
Kapasitas		Btu/h	38,000
Model		Indoor	MCD-36CRN1 (I)
		Outdoor	MOUC-36CRN1 (O)
		Panel	T-MBQ-02C1
Power Supply		V,Hz,Ph	380-415,50,3
Daya Listrik		W	4,000
Dimensi Indoor		WxDxH (mm)	840x840x245
Panel		WxDxH (mm)	950x950x55
Dimensi Outdoor		WxDxH (mm)	946x410x810
EER		W / W	2.78
Panjang Pipa		M	30
Perbedaan Tinggi		M	20
Ukuran Pipa		Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
		Gas (mm-inch)	19 (3/4in)
Spesifikasi		PK	5
Kapasitas		Btu/h	48,000
Model		Indoor	MCD-48CRN1 (I)
		Outdoor	MOUB-48CRN1 (O)
		Panel	T-MBQ-02C1
Power Supply		V,Hz,Ph	380-420,50,3
Daya Listrik		W	5,150
Dimensi Indoor		WxDxH (mm)	840x840x245
Panel		WxDxH (mm)	950x950x55
Dimensi Outdoor		WxDxH (mm)	900x350x1,170
EER		W / W	2.73
Panjang Pipa		M	50
Perbedaan Tinggi		M	30
Ukuran Pipa		Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8in)
		Gas (mm-inch)	19 (3/4in)

Spesifikasi	PK	7
Kapasitas	Btu/h	58,000
Model	Indoor	MCD-60CRN1 (I)
	Outdoor	MOUB-60CRN1 (O)
	Panel	T-MBQ-02C1
Power Supply	V,Hz,Ph	380-415,50,3
Daya Listrik	W	6,500
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	840x840x287
Panel	WxDXH (mm)	950x950x55
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	900x350x1,170
EER	W / W	2.62
Panjang Pipa	M	50
Perbedaan Tinggi	M	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4)