


SERIE VD



Grado di protezione IPX4



Rivestimento smaltato



Max pressione di funzionamento



Multi-protection



Elementi riscaldanti isolati

	D10-15VDO/U	D15-15VDO/U	D30-15VDO/U
Capacità (L)	10	15	30
Potenza (W)	1.500	1.500	1.500
Classe di efficienza energetica	Sopralavello - A	Sopralavello - B	Sopralavello - C
	Sottolavello - B	Sottolavello - B	Sottolavello - C
Installazione	Verticale	Verticale	Verticale
Garanzia della tanica (anni)	2	2	2
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-65	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	105	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ 18 x 110	φ 18 x 157	φ 18 x 157
Rivestimento tanica	Smalto	Smalto	Smalto
Tipo elemento riscaldante	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L
Dimensioni A x L x P (mm)	324 x 324 x 282	368 x 368 x 312	440 x 440 x 388
Dimensione imballo A x L x P (mm)	380 x 345 x 325	422 x 390 x 345	500 x 460 x 435
Profilo di prelievo	XXS	XXS	S
Peso netto (Kg)	7,4	9,3	13
Peso lordo (Kg)	8,4	10,8	15